

Rubensohn-Datenbank: Datenfelder der Haupttabelle und TEI-Tag-Zuordnung

Daniel A. Werning

Sept. 2013

| Information | Feldname Rubensohn-DB | Feldtyp | Anmerkungen | TEI-Tags, TEI-Export |
|---|---|-------------------------------|--|--|
| Datensatz-Metadaten | | | | |
| Datensatz-ID | DatensatzID | Zahl | Fortl. Nr. bei Erstellung; darf nicht geändert werden, Wert erforderlich, Nur eindeutige, numerische Werte | TEI[xml:id=" ___"] |
| Datensatz-Name/Titel | DatensatzTitel | Text | erscheint als Titel des Datensatzes z.B. im Internet | fileDesc/sourceDesc/msDesc/msIdentifier/msName; fileDesc/titleStm/titel |
| HerausgeberIn des Datensatzes | (Konstante) | Text | SMB, AMP, Berlin, Germany | fileDesc/publicationStm/publisher; fileDesc/publicationStm/pubPlace; fileDesc/titleStm/editor |
| BearbeiterInnen | DatensatzautorInnen_oeffentlich | Text | Liste von Datensatz-AutorInnen-Initialien (erscheint so im Internet) | fileDesc/titleStm/author |
| Erstbearbeitungsdatum | | | wird automatisch in Überarbeitungshistorie eingetragen | revisionDesc/listChange/change (erster Eintrag) |
| Überarbeitungen (Namen, Daten, Anmerkungen) | Ueberarbeitungshistorie [WIEDERHOLFELD] | Text[20x] | bis zu 20x: Datum; BearbeiterIn; Änderungskommentar; Automatische Eingabe: "Erstellungsdatum" | revisionDesc/listChange/change |
| Letztbearbeitungsdatum | zuletzt_geaendert | Datum | wird automatisch aktualisiert Hilfsfeld für die dezentrale Datensatzverwaltung | (nur interne Datenbank) |
| Bearbeitungsstatus | Bearbeitungsstatus | Text, feste Werteliste | 1) "in Arbeit / zu vervollständigen" 2) "vollständig / zu überprüfen" 3) "überprüft / zu veröffentlichen" 4) "veröffentlicht" 9) "Datenleiche" | revisionDesc[status=" ___"] |
| Anmerkungen zum Datensatz, intern | Datensatzanmerkungen_intern | Text | interne Anmerkungen zum Datensatz | (nur interne Datenbank) |
| Textträger-Metadaten | | | | |
| Textträger-ID | TexttraegerID | Text | Interne ID zur Verknüpfung von Joints; wird anhand der DatensatzID automatisch vergeben ("RDB_TRxxxx") | fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/objectDesc/supportDesc[xml:id=" ___"] |
| Sammlung, beherbergende | Sammlung | Text, erweiterbare Werteliste | Werteliste (Feld): "Sammlungen::SammlungsID"; Wert aus Verweistabelle SAMMLUNGEN; default="Berlin, ÄMP, P" | fileDesc/sourceDesc/msDesc/msIdentifier/country; fileDesc/sourceDesc/msDesc/msIdentifier/settlement; fileDesc/sourceDesc/msDesc/msIdentifier/institution; fileDesc/sourceDesc/msDesc/msIdentifier/repository; fileDesc/sourceDesc/msDesc/msIdentifier/collection |
| Inventar | Sammlung:Inventar | Text, erweiterbare Werteliste | | (nur interne Datenbank) |
| Inventarnummer, primäre (bloße Ziffern) | InvNr_primaere_blosse_Nr | Text | Nur numerische Werte; Primäre Inv.-Nr., bloße Nummer (Datensatzkompatibilität zu BerlPap) | (nur interne Datenbank) |
| Inventarnummer-Zusatz | InvNr_Zusatz | Text | abgekürzte Angaben zu Fragmenten, Zeilen o.ä.; wird an alle Inv.-Nr. angehängt (vgl. dazu unabgek.Text in Textverortung) | (nur interne Datenbank) |
| Inventarnummer, primäre | InvNr_primaere | Text | Primäre Inv.-Nr. inkl. Sammlungs- und Inventar-Angabe | fileDesc/sourceDesc/msDesc/msIdentifier/idno |
| Inventarnummer(n), alternative | InvNrn_weitere [WIEDERHOLFELD] | Text[3x] | Weitere Inventarnummern | fileDesc/sourceDesc/msDesc/msIdentifier/altIdentifier/idno |
| Fragmentierungstyp | Fragmentierungstyp | Text, feste Werteliste | TEI-Werte: "single", "composite", "frags", "unknown" | profileDesc/textDesc/constitution[type=" ___"]/ ___ |
| Sammlungsstandort/-status | Bestandsstatus | Text, erweiterbare Werteliste | Werteliste (Feld): "Bestandsstatus::dtsh"; Wert aus Verweistabelle BESTANDSSTATUS | fileDesc/sourceDesc/msDesc/additional/adminInfo/availability/ab/desc |
| Sammlungsstandort/-status, Anmerkungen | Standort_Anmerkungen | Text | weitere Anmerkungen zum Standort in der Sammlung | fileDesc/sourceDesc/msDesc/additional/adminInfo/availability/ab/location/note |

| Information | Feldname Rubensohn-DB | Feldtyp | Anmerkungen | TEI-Tags, TEI-Export |
|--|------------------------------|-------------------------------|---|---|
| Inventar-Anmerkungen | Inventar_Anmerkungen | Text | freie Anmerkungen zur Inventarisierung, zum Bestand, u.ä. | fileDesc/sourceDesc/msDesc/additional/adminInfo/availability/note |
| Publikationserlaubnis (intern, Name/Datum/Frist) | Publikationserlaubnis_intern | Text | Muster: "vergeben seit; Name; (ggf.:) vergeben bis" | (nur interne Datenbank) |
| Publikationserlaubnis (öffentlich) | Publikationserlaubnis_Status | Text, feste Werteliste | "publiziert" [TEI: "restricted"] "Publikationserlaubnis vergeben" [TEI: "restricted"] "Publikationserlaubnis auf Nachfrage" [TEI: "restricted"] "frei" [TEI: "free"] "(unbekannt)" [TEI: "unknown"] | fileDesc/sourceDesc/msDesc/additional/adminInfo/availability/licence |
| Herkunftstyp | Herkunftstyp | Text, erweiterbare Werteliste | Werteliste (Feld): "Herkunftstypen::dtsch"; Wert aus Verweistabelle HERKUNFTSTYPEN | fileDesc/sourceDesc/msDesc/history/provenance[type="___"] |
| Herkunftstyp, Sicherheit | Herkunftstyp_Sicherheit | Text, feste Werteliste | TEI-Werte: "high", "medium", "low", "unknown", oder leer | fileDesc/sourceDesc/msDesc/history/provenance[cert="___"] |
| Fundort, Siedlung | Fundort | Text, erweiterbare Werteliste | Werteliste (Feld): "Ortsnamen::dtsch"; Wert aus Verweistabelle ORTSNAMEN | fileDesc/sourceDesc/msDesc/history/provenance/location/settlement |
| Fundort, Bezirk | Fundbezirk | Text, erweiterbare Werteliste | Werteliste (Felder): "Bezirksnamen::dtsch" und "Bezirksnamen::griechisch"; Wert aus Verweistabelle BEZIRKE | fileDesc/sourceDesc/msDesc/history/provenance/location/region |
| Fundort, Land | Fundland | Text, erweiterbare Werteliste | Werteliste (Feld): "Laendernamen::dtsch"; Wert aus Verweistabelle LÄNDER | fileDesc/sourceDesc/msDesc/history/provenance/location/country |
| Fundort, Sicherheit | Fundort_Sicherheit | Text, feste Werteliste | TEI-Werte: "high", "medium", "low", "unknown", oder leer | fileDesc/sourceDesc/msDesc/history/provenance/location[cert="___"] |
| Fundort, genauere Örtlichkeit | Fundort_Oertlichkeit | Text | Hinweis auf Fundortsangaben unterhalb der Orts-Ebene (z.B. Haus o.ä.) | fileDesc/sourceDesc/msDesc/history/provenance/location/note |
| Funddatum, Jahr, t. ante quem non | Fundjahr_von | Text | Nur numerische Werte im Bereich von "1600" bis "4000"; terminus ante quem non | fileDesc/sourceDesc/msDesc/history/provenance/date[notBefore="___" notAfter="___"] |
| Funddatum, Jahr, t. post quem non | Fundjahr_bis | Text | Nur numerische Werte im Bereich von "1600" bis "4000"; terminus post quem non | fileDesc/sourceDesc/msDesc/history/provenance/date[notBefore="___" notAfter="___"] |
| Finder | Finder | Text, erweiterbare Werteliste | Werteliste (Feld): "Personennamen_modern::dtsch"; Wert aus Verweistabelle PERSONENNAMEN_MODERNE | fileDesc/sourceDesc/msDesc/history/provenance/persName[role="Finder"] |
| Finder, Sicherheit | Finder_Sicherheit | Text, feste Werteliste | TEI-Werte: "high", "medium", "low", "unknown", oder leer | fileDesc/sourceDesc/msDesc/history/provenance/persName[role="Finder" cert="___"] |
| Antikes Archiv | Archiv_antikes | Text | ggf. Hinweise auf Zugehörigkeit zu einem 'antiken Archiv' | fileDesc/sourceDesc/msDesc/history/provenance/affiliation |
| Erwerbungsstyp | Erwerbungsstyp | Text, erweiterbare Werteliste | Werteliste (Feld): "Erwerbungsstypen::dtsch"; Wert aus Verweistabelle ERWERBUNGSTYPEN | fileDesc/sourceDesc/msDesc/history/acquisition/desc |
| Erwerbungsstyp, Siedlung | Erwerbungsstyp_Siedlung | Text, erweiterbare Werteliste | Werteliste (Feld): "Ortsnamen::dtsch"; Wert aus Verweistabelle ORTSNAMEN | fileDesc/sourceDesc/msDesc/history/acquisition/location/settlement |
| Erwerbungsstyp, Bezirk | Erwerbungsstyp_Bezirk | Text, erweiterbare Werteliste | Werteliste (Felder): "Bezirksnamen::dtsch" und "Bezirksnamen::griechisch"; Wert aus Verweistabelle BEZIRKE | fileDesc/sourceDesc/msDesc/history/acquisition/location/region |
| Erwerbungsstyp, Land | Erwerbungsstyp_Land | Text, erweiterbare Werteliste | Werteliste (Feld): "Laendernamen::dtsch"; Wert aus Verweistabelle LÄNDER | fileDesc/sourceDesc/msDesc/history/acquisition/location/country |
| Erwerbungsstyp, Sicherheit | Erwerbungsstyp_Sicherheit | Text, feste Werteliste | TEI-Werte: "high", "medium", "low", "unknown", oder leer | fileDesc/sourceDesc/msDesc/history/acquisition/location[cert="___"] |
| Erwerbungsdatum, Jahr, t. ante quem non | Erwerbungsstyp_jahr_von | Text | Nur numerische Werte im Bereich von "1600" bis "4000"; terminus ante quem non | fileDesc/sourceDesc/msDesc/history/acquisition/date[notBefore="___" notAfter="___"] |
| Erwerbungsdatum, Jahr, t. post quem non | Erwerbungsstyp_jahr_bis | Text | Nur numerische Werte im Bereich von "1600" bis "4000"; terminus post quem non | fileDesc/sourceDesc/msDesc/history/acquisition/date[notBefore="___" notAfter="___"] |

| Information | Feldname Rubensohn-DB | Feldtyp | Anmerkungen | TEI-Tags, TEI-Export |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| Erwerbungs-vorgang: Verkäufer | Verkäufer | Text, erweiterbare Werteliste | Werteliste (Feld): "Personennamen_modern::dtsh"; Wert aus Verweistabelle PERSONENNAMEN_MODERNE | fileDesc/sourceDesc/msDesc/history/acquisition/listPerson/person/persName[role="Verkäufer"] |
| Erwerbungs-vorgang: Verkäufer, Sicherheit | Verkäufer_Sicherheit | Text, feste Werteliste | TEI-Werte: "high", "medium", "low", "unknown", oder leer | fileDesc/sourceDesc/msDesc/history/acquisition/listPerson/person/persName[role="Verkäufer" cert="_____"] |
| Erwerbungs-vorgang: Käufer | Kaeufer | Text, erweiterbare Werteliste | Werteliste (Feld): "Personennamen_modern::dtsh"; Wert aus Verweistabelle PERSONENNAMEN_MODERNE | fileDesc/sourceDesc/msDesc/history/acquisition/listPerson/person/persName[role="Käufer"] |
| Erwerbungs-vorgang: Käufer, Sicherheit | Kaeufer_Sicherheit | Text, feste Werteliste | TEI-Werte: "high", "medium", "low", "unknown", oder leer | fileDesc/sourceDesc/msDesc/history/acquisition/listPerson/person/persName[role="Käufer" cert="_____"] |
| Erwerbungs-vorgang: Kiste | KistenNr_Erwerb | Text | Hinweis auf Kisten im Kontext von Fund/Erwerb | fileDesc/sourceDesc/msDesc/history/acquisition/desc |
| Erwerbungs-vorgang: Freitext/weitere Bemerkungen | Erwerbung_Bemerkungen | Text | | fileDesc/sourceDesc/msDesc/history/acquisition/note |
| Material | Material | Text, erweiterbare Werteliste | Werteliste (Feld): "Material::dtsh"; Wert aus Verweistabelle MATERIALIEN | fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/objectDesc/supportDesc/support/material |
| Material, Sicherheit | Material_Sicherheit | Text, feste Werteliste | TEI-Werte: "high", "medium", "low", "unknown", oder leer | fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/objectDesc/supportDesc/support/material/certainty[assertedValue="material"] |
| Anmerkungen zum Material | Material_Anmerkungen | Text | | fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/objectDesc/supportDesc/support/material/note |
| Farbe (Textträger) | Farbe | Text, erweiterbare Werteliste | Werteliste (Felder): "Farbe::dtsh" und "Farbe::Farbcode"; Wert aus Verweistabelle FARBEN; Farbe des Textträgers | fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/objectDesc/supportDesc/support/material[style="color:_____"] |
| Textträgerdatierung (Freitext) | TexttraegerDatierung_verbal | Text | übliche, verbale Datierung des Textträgers | fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/objectDesc/supportDesc/support/date |
| Textträgerdatierung (Jahr, ante quem non) | TexttraegerDatierung_von_Jahr | Text | Nur numerische Werte im Bereich von "-100000" bis "2200"; terminus ante quem non | fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/objectDesc/supportDesc/support/origDate/date[notBefore="____" notAfter="_____"] |
| Textträgerdatierung (Jahr, post quem non) | TexttraegerDatierung_bis_Jahr | Text | Nur numerische Werte im Bereich von "-6000" bis "2200"; terminus post quem non | fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/objectDesc/supportDesc/support/origDate/date[notBefore="____" notAfter="_____"] |
| Datierungskriterien (Textträger) | TexttraegerDatierungskriterien | Text | Freitext mit Anmerkungen zur Datierungsgrundlage des Textträgers(!; vgl. dagegen auch Datierung des Textes/Textzeugen!) | fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/objectDesc/supportDesc/support/origDate/date/certainty/desc |
| Textträger-Dimensionalität | Texttraegerdimensionalität | Text, feste Werteliste | "2D (flach/sehr dünn)" "3D (dreidimensional)" | fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/objectDesc/supportDesc/support/dimensions/depth |
| Breite (cm; min; Textträger) | TexttraegerBreite_min_cm | Zahl | Nur numerische Werte im Bereich von "0" bis "9999"; in cm | fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/objectDesc/supportDesc/support/dimensions/width[min="____" max="____" unit="cm"] |
| Breite (cm; max; Textträger) | TexttraegerBreite_max_cm | Zahl | Nur numerische Werte im Bereich von "0" bis "9999"; in cm | fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/objectDesc/supportDesc/support/dimensions/width[min="____" max="____" unit="cm"] |
| Höhe (cm; min; Textträger) | TexttraegerHoehe_min_cm | Zahl | Nur numerische Werte im Bereich von "0" bis "9999"; in cm | fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/objectDesc/supportDesc/support/dimensions/height[min="____" max="____" unit="cm"] |
| Höhe (cm; max; Textträger) | TexttraegerHoehe_max_cm | Zahl | Nur numerische Werte im Bereich von "0" bis "9999"; in cm | fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/objectDesc/supportDesc/support/dimensions/height[min="____" max="____" unit="cm"] |
| Stärke/(Tiefe)(cm; min; Textträger) | TexttraegerStaerke_min_cm | Zahl | Nur numerische Werte im Bereich von "0" bis "9999"; in cm; bei flächigen Objekten: Stärke; bei 3D-Objekten: Tiefe | fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/objectDesc/supportDesc/support/dimensions/depth[min="____" max="____" unit="cm"] |
| Stärke (cm; max; Textträger) | TexttraegerStaerke_max_cm | Zahl | Nur numerische Werte im Bereich von "0" bis "9999"; in cm; bei flächigen Objekten: Stärke; bei 3D-Objekten: Tiefe | fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/objectDesc/supportDesc/support/dimensions/depth[min="____" max="____" unit="cm"] |
| Erhaltungsumfang (Textträger) | TexttraegerErhaltungsumfang | Text, feste Werteliste | "vollständig (100-95%) "substantiell erhalten (95-70%) "fragmentarisch (70-1%) "unentscheidbar" | fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/objectDesc/supportDesc/condition/list/item/"Textträgerzustand: " /measure |
| Erhaltungszustand (Textträger) | TexttraegerErhaltungszustand | Text | Freitext zum Erhaltungszustand des Textträgers(!) [vgl. Erhaltungszustand des Textes(!)] | fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/objectDesc/supportDesc/condition/list/item/desc |

| Information | Feldname Rubensohn-DB | Feldtyp | Anmerkungen | TEI-Tags, TEI-Export |
|--|--|-------------------------------|--|--|
| Textträger-Fassung (ggf. leer lassen) | Texttraegerfassung | Text | Rahmen o.ä., auf dem der Textträger fixiert ist; | fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/objectDesc/supportDesc/condition/note |
| Restauration(en) (jeweils: Zeitraum, Name, Beschreibung) | Restaurationen [WIEDERHOLFELD] | Text{3x} | bis zu 3x: Datum, Name, Ort | fileDesc/sourceDesc/msDesc/additional/adminInfo/custodialHist/custodialEvent |
| Textträger-Typ | Texttraegertyp | Text, erweiterbare Werteliste | Werteliste (Feld): "Texttraegertypen::dtsh"; Wert aus Verweistabelle TEXTTRAEGERTYP | fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/objectDesc/supportDesc/support/objectType |
| Anmerkungen zum Textträger, öffentlich | Texttraeger_Anmerkungen | Text | | fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/objectDesc/supportDesc/support/note |
| zugehörige Textträger-Fragmente (Freitext) | TexttraegerJoints | Text | Freitext zur Auflistung von Joints | fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/objectDesc/supportDesc/condition/join[type="Joints"]/desc |
| zugehörige Textträger-Fragmente, DB-interner Link [WIEDERHOLFELD] | TexttraegerJointsID [WIEDERHOLFELD] | Text{5x}, ID-Links | Werteliste (Felder): "Texte::TexttraegerID" und "Texte::DatensatzTitel"; Datenbankinterne Verknüpfung von Joints; Verweis auf die TEXTTRAEGERIDs | fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/objectDesc/supportDesc/condition/joinGrp[type="Joints"]/join[target="___"] |
| Scan (Basis-Dateiname ohne Endung) | Scan_Dateiname [WIEDERHOLFELD] | Text{6x} | bis zu 6 Basis-Dateinamen ohne Endung; Import aus separater Scandatenbank | fileDesc/sourceDesc/msDesc/additional/surrogates/list/item/graphic[url="___"] |
| Abbildungen im Sammlungsarchiv | Abbildungen_im_Archiv | Text | Hinweis auf Fotos im Sammlungsarchiv | fileDesc/sourceDesc/msDesc/additional/surrogates/list/item |
| Bibliographie (mit Siglen) | Bibliographie [WIEDERHOLFELD] | Text{20x} | bis zu 20 Bibliographie-Einträge mit Siglen vergleichbar TLA | fileDesc/sourceDesc/msDesc/additional/listBibl/bibl |
| Querverweis: Trismegistos-Nr. | Verweis_Trismegistos | Text | eindeutige Nummer in http://www.trismegistos.org | fileDesc/sourceDesc/msDesc/additional/listBibl/bibl/title; fileDesc/sourceDesc/msDesc/additional/listBibl/bibl/ref[type="url"]/"http://www.trismegistos.org/tm/detail.php?quick=___"; fileDesc/sourceDesc/msDesc/additional/listBibl/bibl/idno |
| Querverweis: http://papyri.info/ddbdp/ | Verweis_papyriinfo | Text | Endteil der persistenten URL in http://papyri.info/... | fileDesc/sourceDesc/msDesc/additional/listBibl/bibl/title; fileDesc/sourceDesc/msDesc/additional/listBibl/bibl/ref[type="url"]/"http://papyri.info/ddbdp/___"; fileDesc/sourceDesc/msDesc/additional/listBibl/bibl/idno |
| Querverweis: BerlPap-Nr. | Verweis_berlpap | Text | Nummer aus persistenter URL in http://smb.museum/berlpap | fileDesc/sourceDesc/msDesc/additional/listBibl/bibl/title; fileDesc/sourceDesc/msDesc/additional/listBibl/bibl/ref[type="url"]/"http://smb.museum/berlpap/index.php/____"; fileDesc/sourceDesc/msDesc/additional/listBibl/bibl/idno |
| Weitere www-Links | www_links_weitere [WIEDERHOLFELD] | Text{5x} | bis zu fünf Internetadressen (Teil der Bibliographie) | fileDesc/sourceDesc/msDesc/additional/listBibl/bibl/ref[type="url"] |
| Text-Metadaten | | | | |
| Text-ID | TextID | Text | Interne ID zur Verknüpfung von Joints; wird anhand der DatensatzID automatisch vergeben ("RDB_TXTxxxx") | fileDesc/sourceDesc/msDesc/msContents/msItem/xml:id="___"] |
| Textverortung auf Textträger, Textträgerseite | Textverortung_Seite | Text, erweiterbare Werteliste | Werteliste (Feld): "Texttraegerseiten::dtsh"; Werte aus Verweistabelle TEXTTRAEGERSEITEN; Verortung des Textes auf dem Textträger | fileDesc/sourceDesc/msDesc/msContents/msItem/locus |
| Textverortung auf Textträger, Zusatz | Textverortung_Zusatz | Text | Angaben zu Fragmenten oder Zeilen auf denen einer von mehreren Texten auf einem Textträger steht; | fileDesc/sourceDesc/msDesc/msContents/msItem/locus |
| Schriftart, primäre | Schriftart_primaere | Text, erweiterbare Werteliste | Werteliste (Felder): "Schriftarten::scriptCode" und "Schriftarten::dtsh"; Wert aus Verweistabelle SCHRIFTARTEN; Code weitgehend nach http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry | fileDesc/sourceDesc/msDesc/msContents/msItem/textLang[mainLang="___"]; profileDesc/langUsage/language[ident="___"] |

| Information | Feldname Rubensohn-DB | Feldtyp | Anmerkungen | TEI-Tags, TEI-Export |
|--|------------------------------|-------------------------------|--|--|
| Sprache, primäre | Sprache_primare | Text, erweiterbare Werteliste | Werteliste (Felder): "Sprachen::languageCode" und "Sprachen::dtisch"; Wert aus Verweistabelle SPRACHEN; Code weitgehend nach http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry | fileDesc/sourceDesc/msDesc/msContents/msItem/textLang[mainLang=" ____"]; profileDesc/langUsage/language[ident=" ____"] |
| Schriftart, weitere A | Schriftart_weitereA | Text, erweiterbare Werteliste | Werteliste (Felder): "Schriftarten::scriptCode" und "Schriftarten::dtisch"; Wert aus Verweistabelle SCHRIFTARTEN; Code weitgehend nach http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry | fileDesc/sourceDesc/msDesc/msContents/msItem/textLang[otherLangs=" ____"]; profileDesc/langUsage/language[ident=" ____"] |
| Sprache, weitere A | Sprache_weitereA | Text, erweiterbare Werteliste | Werteliste (Felder): "Sprachen::languageCode" und "Sprachen::dtisch"; Wert aus Verweistabelle SPRACHEN; Code weitgehend nach http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry | fileDesc/sourceDesc/msDesc/msContents/msItem/textLang[otherLangs=" ____"]; profileDesc/langUsage/language[ident=" ____"] |
| Schriftart, weitere B | Schriftart_weitereB | Text, erweiterbare Werteliste | Werteliste (Felder): "Schriftarten::scriptCode" und "Schriftarten::dtisch"; Wert aus Verweistabelle SCHRIFTARTEN; Code weitgehend nach http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry | fileDesc/sourceDesc/msDesc/msContents/msItem/textLang[otherLangs=" ____"]; profileDesc/langUsage/language[ident=" ____"] |
| Sprache, weitere B | Sprache_weitereB | Text, erweiterbare Werteliste | Werteliste (Felder): "Sprachen::languageCode" und "Sprachen::dtisch"; Wert aus Verweistabelle SPRACHEN; Code weitgehend nach http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry | fileDesc/sourceDesc/msDesc/msContents/msItem/textLang[otherLangs=" ____"]; profileDesc/langUsage/language[ident=" ____"] |
| Handschrift (Anmerkungen) | Handschrift | Text | Anmerkungen zu Handschrift, Duktus, Schreibereigentümlichkeiten, ... | fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/handDesc/handNote |
| Schrift-Faser-Relation | Schrift_Faser_Relation | Text, feste Werteliste | "quer" "quer und parallel" "parallel" "parallel und quer" "unbekannt" "andere" "trifft nicht zu" | fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/objectDesc/layoutDesc/layout[rendition=" ____"] |
| Zeilenanzahl | Zeilenanzahl | Text | Nur numerische Werte im Bereich von "0" bis "999" | fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/objectDesc/layoutDesc/layout[writtenLines=" ____"] |
| Kolumnen-/Spaltenanzahl | Kolumnenanzahl | Text | Nur numerische Werte im Bereich von "0" bis "999" | fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/objectDesc/layoutDesc/layout[columns=" ____"] |
| Zeilenlänge, min. (cm) | Zeilenlaenge_min | Zahl | Nur numerische Werte im Bereich von "0" bis "9999"; in cm | fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/objectDesc/layoutDesc/layout/width[scope="rows" min=" ____" max=" ____" unit="cm"] |
| Zeilenlänge, max. (cm) | Zeilenlaenge_max | Zahl | Nur numerische Werte im Bereich von "0" bis "9999"; in cm | fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/objectDesc/layoutDesc/layout/width[scope="rows" min=" ____" max=" ____" unit="cm"] |
| Kolumnenhöhe, min. (cm) | Kolumnenhoehe_min | Zahl | Nur numerische Werte im Bereich von "0" bis "9999"; in cm | fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/objectDesc/layoutDesc/layout/height[scope="columns" min=" ____" max=" ____" unit="cm"] |
| Kolumnenhöhe, max. (cm) | Kolumnenhoehe_max | Zahl | Nur numerische Werte im Bereich von "0" bis "9999"; in cm | fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/objectDesc/layoutDesc/layout/height[scope="columns" min=" ____" max=" ____" unit="cm"] |
| Textlayout (Freitext) | Textlayout | Text | Anmerkungen zur Verteilung des Textes auf dem Textträger, u.ä. | fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/objectDesc/layoutDesc/layout/note |
| Schriftsubstanz | Schriftsubstanz | Text, erweiterbare Werteliste | Werteliste (Feld): "Schriftsubstanzen::dtisch"; Wert aus Verweistabelle SCHRIFTSUBSTANZEN; Schriftmaterial und -farbe | fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/scriptDesc/ScriptNote[medium=" ____"] |
| Originaltitel (antiker) | Originaltitel_antiker | Text | | fileDesc/sourceDesc/msDesc/msContents/msItem/title[type="antik"] |
| Titel (modern) | Titel_modern | Text | | fileDesc/sourceDesc/msDesc/msContents/msItem/title[type="modern"] |
| Text-Autor (antiker, ggf. angeblicher) | Textautor_antiker | Text, erweiterbare Werteliste | Werteliste (Felder): "Personennamen_antik::dtisch" und "Personennamen_antik::original"; Wert aus Verweistabelle PERSONENNAMEN_ANTIKE | fileDesc/sourceDesc/msDesc/msContents/msItem/author/persName |
| Text-Autor (antiker, ggf. angeblicher), Sicherheit | Textautor_antiker_Sicherheit | Text, feste Werteliste | TEI-Werte: "high", "medium", "low", "unknown", oder leer | fileDesc/sourceDesc/msDesc/msContents/msItem/author/persName[cert=" ____"] |

| Information | Feldname Rubensohn-DB | Feldtyp | Anmerkungen | TEI-Tags, TEI-Export |
|--|---|-----------------------------------|---|--|
| Text-Schreiber | Textschreiber_antiker | Text, erweiterbare Werteliste | Werteliste (Felder): "Personennamen_antik::dtsc" und "Personennamen_antik::original"; Wert aus Verweistabelle PERSONENNAMEN_ANTIKE | fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/handDesc/handNote[scribe="___"] |
| Text-Schreiber, Sicherheit | Textschreiber_antiker_Sicherheit | Text, feste Werteliste | TEI-Werte: "high", "medium", "low", "unknown", oder leer | fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/handDesc/handNote/certainty[assertedValue="scribe"] |
| Erhaltungsumfang (Textaufschrift) | TextErhaltungsumfang | Text, feste Werteliste | TEI-Werte defective="false" ("vollständig") defective="true" ("unvollständig") | fileDesc/sourceDesc/msDesc/msContents/msItem[defective="true"] false ; fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/objectDesc/supportDesc/condition/list/item/Textzustand:/measure |
| Erhaltungszustand (Textaufschrift) | TextErhaltungszustand | Text | Freitext zum Erhaltungszustand des Textes(!) [vgl. Erhaltungszustand des Textträgers(!)] | fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/objectDesc/supportDesc/condition/list/item/desc |
| Textsorte/-gattung | Textsorte [WIEDERHOLFELD] | Text[3×], erweiterbare Werteliste | Werteliste (Felder): "Textsorten::classID" und "Textsorten::dtsc"; Wert aus Verweistabelle TEXTSORTEN | profileDesc/textClass/catRef[target="#___" scheme="#TAX_Textgattung"] ; basiert_auf: classDecl/taxonomy[xml:id="TAX_Textgattung"]category[xml:id="___"]/catDesc |
| Textthemen (Stichwörter) | TextthemenStichwoerter [WIEDERHOLFELD] | Text[10×] | bis zu 10 Themenstichwörter | profileDesc/textClass/keywords/term |
| Inhaltszusammenfassung (Freitext) | Inhaltszusammenfassung | Text | Fließtext (Achtung: bloße Stichwörter gehören in die entsprechende Stichwortliste) | fileDesc/sourceDesc/msDesc/msContents/summary |
| Verhältnisse zwischen unterschiedlichen Textteilen | interne_Textverhaeltnisse | Text | (individueller Wunsch) | (nur interne Datenbank) |
| Ortsnamen (im Text erwähnte, normiert) | Ortsnamen_erwaehnte | Text | Liste von im Text genannten Örtlichkeiten | fileDesc/sourceDesc/listPerson/personGrp/ab |
| Personennamen (im Text erwähnte, normiert) | Personennamen_erwaehnte | Text | Liste von im Text genannten Personen | fileDesc/sourceDesc/listPlace/place/ab |
| Abfassungsort (vermuteter), Siedlung | Abfassungsort | Text, erweiterbare Werteliste | Werteliste (Feld): "Ortsnamen::dtsc"; Wert aus Verweistabelle ORTSNAMEN | fileDesc/sourceDesc/msDesc/history/origin/origPlace/settlement |
| Abfassungsort (vermuteter), Gebiet | Abfassungsbezirk | Text, erweiterbare Werteliste | Werteliste (Felder): "Bezirksnamen::dtsc" und "Bezirksnamen::griechisch"; Wert aus Verweistabelle BEZIRKE | fileDesc/sourceDesc/msDesc/history/origin/origPlace/region |
| Abfassungsort (vermuteter), Land | Abfassungsland | Text, erweiterbare Werteliste | Werteliste (Feld): "Laendernamen::dtsc"; Wert aus Verweistabelle LÄNDER | fileDesc/sourceDesc/msDesc/history/origin/origPlace/country |
| Abfassungsort (vermuteter), Sicherheit | Abfassungsort_Sicherheit | Text, feste Werteliste | TEI-Werte: "high", "medium", "low", "unknown", oder leer | fileDesc/sourceDesc/msDesc/history/origin/origPlace[cert="___"] |
| Datierung, Textzeuge (verbal) | Datierung_Textzeuge | Text | Freitext zur Datierung des geschriebenen Textzeugen (vgl. auch Datenträger-Datierung) | fileDesc/sourceDesc/msDesc/history/origin/origDate/date |
| Textzeugen-Datierung, Jahr, t. ante quem non | Datierung_Textzeuge_von | Text | Nur numerische Werte im Bereich von "-6000" bis "2200"; terminus ante quem non | fileDesc/sourceDesc/msDesc/history/origin/origDate/date[notBefore="___" notAfter="___"] |
| Textzeugen-Datierung, Jahr, t. post quem non | Datierung_Textzeuge_bis | Text | Nur numerische Werte im Bereich von "-6000" bis "2200"; terminus post quem non | fileDesc/sourceDesc/msDesc/history/origin/origDate/date[notBefore="___" notAfter="___"] |
| Datierungskriterien (Textzeuge) | Datierungskriterien_Textzeuge | Text | Freitext mit Anmerkungen zur Datierungsgrundlage des Textzeugen(!; vgl. dagegen auch Datierung des Textträgers!) | fileDesc/sourceDesc/msDesc/history/origin/origDate/certainty/desc |
| vorhandene Bild-Elemente | Bildelemente | Text | Hinweise auf Bildelemente z.B. im/beim Text | fileDesc/sourceDesc/msDesc/physDesc/decoDesc/decoNote |
| weitere Anmerkungen zum Text (öffentlich) | Textanmerkungen | Text | Anmerkungen zum Text(inhalt) | fileDesc/sourceDesc/msDesc/msContents/msItem/note |
| weitere Texte auf Textträger, DB-interner Link | weitere_Texte_auf_Texttraeger [WIEDERHOLFELD] | Text[5×], ID-Links | bis zu 5 datenbankinterne Links auf andere Texte auf demselben Textträger; Verweise auf TEXTIDs; Werteliste (Felder): "Texte::TextID" und "Texte::DatensatzTitel" | fileDesc/sourceDesc/msDesc/msContents/msItem/joinGrp[type="andere Texte auf Textträger" target="___"] |